



# ODVLHČOVAČE VZDUCHU

Nová řada odvlhčovačů vzduchu Carrier

## NextGen

10 a 12 l / den  
NextGen I



16 a 20 l / den  
NextGen II



30 a 50 l / den  
NextGen III



Turn to the experts

*Nové, šetrnější k životnímu prostředí*

## PŘEDNOSTI A VÝHODY

### NextGen I

		CDN - 10Q7	CDN - 12Q7
Odvlhčovací výkon (30°C / 80%)	l / 24h	10	12
Plocha místnosti	m <sup>2</sup>	31	35
Typ chladiva	m <sup>2</sup>	R290	R290
Objem sběrné nádržky na vodu	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Měrný průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	107	118
Hladina akustického tlaku	dB(A)	44,5	45,5
Jmenovitý příkon	W	230	250
Jmenovitý proud	m <sup>2</sup>	1,40	1,50
Teplota chladicího vzduchu	m <sup>2</sup>	5 až 32	5 až 32
Rozsah relativní vlhkosti	% RH	35% - 85%	35% - 85%
Rozměry (š x h x v)	m <sup>2</sup>	320 x 215 x 420	320 x 215 x 420
Hmotnost	m <sup>2</sup>	11,0	11,5
Způsob ovládání	m <sup>2</sup>	Řídicí panel	Řídicí panel
Napájení	V/Hz/Ph	220 - 240V, 50Hz, 1Ph	220 - 240V, 50Hz, 1Ph

### NextGen I



### NextGen II

		CDF2 - 16Q7	CDF2 - 20Q7
Odvlhčovací výkon (30°C / 80%)	l / 24 h	16	20
Plocha použití	m <sup>2</sup>	48	52
Typ chladiva	m <sup>2</sup>	R290	R290
Objem zásobníku vody	m <sup>2</sup>	3	3
Průtok vzduchu (vysoký / střední / nízký)	m <sup>3</sup> /h	166 / 135 / 108	166 / 135 / 108
Hladina hluku (vysoká / střední / nízká)	dB(A)	45,5 / 43,0 / 41	45,5 / 43,0 / 41
Jmenovitý příkon	m <sup>2</sup>	320	360
Jmenovitý proud	m <sup>2</sup>	1,80	2,10
Okolní teplota	m <sup>2</sup>	5 až 32	5 až 32
Rozsah relativní vlhkosti manuální	% RH	35% - 85%	35% - 85%
Rozměry (š x h x v)	m <sup>2</sup>	350 x 245 x 510	350 x 245 x 510
Hmotnost	m <sup>2</sup>	15,0	15,0
Způsob ovládání	m <sup>2</sup>	Řídicí panel, WiFi	Řídicí panel, WiFi
Napájení	V/Hz/Ph	220 - 240V, 50Hz, 1Ph	220 - 240V, 50Hz, 1Ph

### NextGen II



App „NetHome Plus“



### NextGen III

		CDP - 30Q7	CDP - 50Q7
Odstraňování vlhkosti (30°C / 80%)	l / 24 h	30	50
Plocha použití	m <sup>2</sup>	73	116
Typ chladiva	m <sup>2</sup>	R290	R290
Objem zásobníku vody	m <sup>2</sup>	3	6
Průtok vzduchu (vysoký / nízký)	m <sup>3</sup> /h	191 / 166	353 / 319
Hladina hluku (vysoká / nízká)	dB(A)	50 / 48,5	49,5 / 48
Jmenovitý příkon	m <sup>2</sup>	550	850
Jmenovitý proud	m <sup>2</sup>	2,90	3,70
Okolní teplota	m <sup>2</sup>	5 až 32	5 až 32
Rozsah relativní vlhkosti manuální	% RH	35% až 85%	35% až 85%
Rozměry (š x h x v)	m <sup>2</sup>	386 x 260 x 500	392 x 282 x 616
Hmotnost	m <sup>2</sup>	17,0	19,0
Způsob ovládání	m <sup>2</sup>	Řídicí panel, WiFi	Řídicí panel, WiFi
Napájení	V/Hz/Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph

### NextGen III



App „NetHome Plus“

